



- |   |        |
|---|--------|
| 1 - 201468-П29 - Болт M8-6gx50          | - 2шт. |
| 2 - 252005-П29 - Шайба 8                | - 2шт. |
| 3 - Стяжка термостойкая (хомут) 3,6x200 | - 1шт. |
| 4 - 163101-M10x1-S01 - Болт пустотелый  | - 3шт. |
| 5 - 2651M10 - Кольцо уплотнительное     | - 6шт. |
| 6 - 358-033C02 - Воздухораспределитель  | - 1шт. |
| 7 - 358-T495M01 - Воздухопровод 495     | - 3шт. |
| 8 - GS1612 - Трубка спиральная          | - 1шт. |

При монтаже дет. поз. 7 соблюдать следующую последовательность: в первую очередь ввернуть наконечники обозначенные А, Б, В, затем подсоединяется противоположный конец воздухопровода по нижеприведенной схеме.

Схема подсоединения воздухопроводов:

- А - а1
- Б - δ1
- В - в1

**Рисунок 1. Установка воздухораспределителя фирмы ООО "Комоци Пневматика" на коробки передач типа ЯМЗ-2381, ЯМЗ-238ВМ, ЯМЗ-238ВК, ЯМЗ-238ВУ**

**ОДО «Турбокомпрессор»**

Адрес: РБ, г. Минск, ул. Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by

**Инструкция по монтажу  
воздухораспределителя фирмы ООО "Камоцци Пневматика"  
на коробки передач типа ЯМЗ-2381, ЯМЗ-238ВМ,  
ЯМЗ-238ВК, ЯМЗ-238ВУ.**

**Общие указания**

Настоящая инструкция содержит сведения, необходимые для установки воздухораспределителей, изготовленных фирмой ООО "Камоцци Пневматика" (обозначения входящих элементов см. рис.1), взамен воздухораспределителей 238Н.1723010-01 на коробки передач типа ЯМЗ-2381, ЯМЗ-238ВМ, ЯМЗ-238ВК, ЯМЗ-238ВУ в качестве запасных частей.

**Указания по монтажу**

Установка воздухораспределителя и присоединение воздухопроводов производится в соответствии с рисунком 1.

Перед установкой воздухораспределителя необходимо освободить его от транспортных заглушек. Крепление воздухораспределителя поз.6 к верхней крышке коробки передач произвести 2-мя болтами поз.1, отличающимися от штатных большей длиной.

Затяжку наконечников и болтов крепления воздухопроводов производить с крутящим моментом:

- наконечники А,Б,В, 12,5...19,5 Нм (1,2...1,9 кгм).
- болты поз. 4 8,0...9,5 Нм (0,8...1,2 кгм).

В местах подсоединения воздухопроводов пропуск воздуха не допускается.

Примечание:

Гарантийный срок эксплуатации и наработки воздухораспределителя равен гарантийному сроку и наработке изделия, на которое он установлен.

Гарантийный срок эксплуатации и наработки воздухораспределителя исчисляются со дня установки их на изделие, при условии, что с момента отгрузки с предприятия-изготовителя прошло не более 12 месяцев.

При неисправности воздухораспределителя претензии направлять по адресу: 141597, Московская область, Солнечногорский район, поселок Чашниково, корпус "Камоцци".

Адрес ближайшего представительства ООО "Камоцци Пневматика" смотрите на сайте [www.camozzi.ru](http://www.camozzi.ru).